



DADOS TÉCNICOS

1. Condutor encordoado por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5, NBR NM 280.
2. Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/E) 105°C.
3. Reunião dos condutores em pares ou ternas:
Par: Preto/Vermelho.
Terna: Preto/Vermelho/Branco.
4. Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada, com condutor dreno flexível de seção 0,5mm², formado por fios de cobre eletrolítico estanhado.
5. Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1) na cor vermelha.

TENSÃO DE ISOLAMENTO

300V - NBR 17240.

NORMAS APLICÁVEIS

NBR NM 280.
NBR 10300.
NBR 17240.



CABO DE ALARME E INCÊNDIO

Produto (mm ²)	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg/100m)
1Px0,75	6.5	63
1Px1.0		
1Px1.5	8.0	96
1Px2.5	9.0	128
1Tx0.75		
1Tx1.0	7.0	75
1Tx1.5	8.7	120
1Tx2.5	10.0	160

APLICAÇÕES

São utilizados em instalações fixas de sistemas de alarme de incêndio na condução de sinais analógicos (4 - 20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart®, ligações de sensores e medidores diversos, alimentação de réles convencionais e eletrônicos, em ambientes industriais de forma geral relacionados aos sistemas e detecção e alarme de incêndio.



Bobina

CORES

