



DADOS TÉCNICOS

Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado em composto à base de etileno propileno reticulável HEPR classe térmica 90°C e coberto com composto termoplástico polioefínico, não halogenado e com característica de não-propagação e auto extinção do fogo, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (SFH1).

NORMA APLICÁVEL NBR 13248 DA ANBT.

SOB CONSULTA ISOLADO EM XLPE.

ACODICIONAMENTO

Em rolos de 100 metros, carretéis ou bobinas em lances específicos sob consulta.



CABO FLEXPEX ATOX 0,6/1KV 90°C

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg/100m)
1.50	4.70	3.45
2.50	5.20	4.80
4.00	6.00	6.35
6.00	6.40	8.60
10.00	7.40	12.00
16.00	8.30	17.50
25.00	10.10	26.35
35.00	11.70	35.52
50.00	13.80	48.03
70.00	15.40	67.75
95.00	16.70	88.13
120.00	18.50	108.93
150.00	23.05	140.64
185.00	25.10	169.42
240.00	27.60	220.80
300.00	29.80	265.00
400.00	39.80	359.80



Bobina



Carretel



Rolo

CORES



Os cabos ATOX 0,6/1KV 90°C possuem as mesmas recomendações de instalações elétricas dos cabos Flexpex, mais a exclusiva propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, para instalações em locais de aglomeração pública, conforme citado nos cabos flexíveis ATOX.