



DADOS TÉCNICOS

Condutor de fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado com policloreto de vinila (PVC/A) Tipo BWF-B, característica de não-propagação e autoextinção do fogo, classe térmica 70°C e tensão de isolamento 450/750V.

NORMA APLICÁVEL NBR NM 247-3 DA ANBT.

ACODICIONAMENTO

Em rolos de 100 metros, carretéis ou bobinas em lances específicos sob consulta.



Bobina



Carretel



Rolo

CORES



CABO FLEX 450/750V

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg/100m)
0.50	2.10	0.82
0.75	2.30	1.11
1.00	2.40	1.32
1.50	2.90	1.92
2.50	3.55	3.02
4.00	4.05	4.38
6.00	4.55	6.12
10.00	5.90	10.41
16.00	6.90	15.33
25.00	8.50	23.85
35.00	10.00	33.17
50.00	12.10	45.55
70.00	13.20	64.10
95.00	15.20	85.30
120.00	16.70	105.18
150.00	21.10	135.78
185.00	23.10	164.98
240.00	26.30	225.00
300.00	28.00	274.00
400.00	30.35	383.37

Recomendado para instalações fixas em baixa tensão (Residenciais, Comerciais e Industriais), em circuitos alimentadores e de distribuição, com maior facilidade de instalação devido a sua flexibilidade. São também recomendados para ligações internas de painéis, quadros e cubículos, e para outras aplicações onde sejam necessários cabos flexíveis.