



DADOS TÉCNICOS

Condutor de fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado em composto termofixo à base de etileno propileno reticulável HEPR, classe térmica 90°C e cobertura com policloreto de vinila (PVC), Tipo ST2.

NORMA APLICÁVEL NBR 7286 E NBR 6251

DA ABNT.

SOB CONSULTA NBR 7287 XLPE.

ACODICIONAMENTO

Em rolos de 100 metros ou bobinas em lances específicos sob consulta.



CABO FLEXPEX HEPR

0,6/1KV 90°C

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg/100m)
1.50	2.90	1.92
2.50	3.55	3.02
4.00	4.05	4.38
6.00	4.55	6.12
10.00	7.40	12.10
16.00	8.40	17.30
25.00	10.20	26.35
35.00	11.70	36.01
50.00	13.80	48.72
70.00	15.60	68.46
95.00	16.90	88.93
120.00	18.60	109.70
150.00	23.15	140.54
185.00	25.20	170.56
240.00	28.40	223.01
300.00	29.80	269.00
400.00	34.20	364.55



Bobina



Carretel



Rolo

CORES



Os cabos Flexpex são recomendados em instalações elétricas em baixa tensão (Residências, Comerciais e Industriais), em circuitos alimentares e distribuição, instalados em linhas aéreas eletrodutos, canaletas eletrocalhas e leitos conforme NBR 5410. Os cabos Flexpex possuem grande flexibilidade devido ao encordoamento classe 4 e 5, facilitando o manuseio, reduzindo o tempo e o custo da instalação.